

ATELIER NOGAL

Ficha Técnica



ATELIER TARIMA de NOGAL es una familia de **Vetaparket** con las características de la calidad de nuestros suelos de madera. **Vetaparket** le ofrece las cualidades del **Nogal** a través de sus formatos, selección de la madera y acabados.

VETAPARKET ATELIER NOGAL

Tarima Bicapa

Vetaparket Atelier Tarima de Nogal Bicapa

compuesto por dos capas encoladas.

La capa superior de madera de uso es de Nogal
y la capa inferior es de un plywood de Abedul de alta calidad.

Dimensiones:

3 mm. de Nogal y 11 mm. de Plywood de Abedul total de 14 mm



Ventajas de la Tarima Bicapa

Ventajas a favor de la Tarima Bicapa de Nogal sobre la Tarima Maciza

Una Tarima de Madera Bicapa es mucho menos susceptible a los cambios estacionales que una tarima Maciza y, por lo tanto, es mucho más estable y tiene menos probabilidades de contraerse o dilatarse.


En cuanto a su capa de uso, la tarima Bicapa y la tarima Maciza tienen un grosor de madera de Nogal muy similar como se ve en el gráfico adjunto. Además está el criterio de sostenibilidad, la Tarima Bicapa utiliza menos madera de Nogal que una Tarima Maciza.

Área susceptible de lijado



Tarima Bicapa

Área susceptible de lijado




Tarima Maciza



VETAPARKET ATELIER NOGAL

La selección de madera es el elemento principal que determina su apariencia final.

La calidad de **Vetaparket Atelier Nogal** es triple: la Madera, la Artesanía y el Saber Hacer. El **Nogal procede de bosques europeos** donde la silvicultura se ha basado en principios sostenibles durante siglos.



Nogal Americano

ROYAL

Admite nudos pequeños y grandes
Destonificación
Mucho carácter



Nogal Europeo

ROYAL


Admite nudos pequeños y grandes
Destonificación
Mucho carácter

- ★ Tenga en cuenta que, debido a las características naturales de la madera, se pueden dar diferencias de color entre los tablones del suelo, las muestras y las fotografías. Esto también se aplica a la cantidad de nudos y características naturales.




VETAPARKET ATELIER NOGAL


El NOGAL. Colores Estándar




Nogal Americano Natural



Nogal Americano Trasgu







Nogal Europeo Natural



Nogal Europeo Trasgu

Una diversa gama de formatos



VETAPARKET ATELIER NOGAL

Datos del Producto

Largo	400 a 2.400 mm
Anchos	130/140/180 mm
Grueso Total	14 mm
Capa de uso	3 mm
Soporte Plywood Abedul	11 mm

Características Pavimento

		Tolerancias
Espesor de capa madera de uso	3 mm	0,10 mm
Grosor del Tablero	11 mm	0,10 mm
Humedad del Tablero y capa de uso	7% HR	2% HR
Rectangularidad	0	0,27 mm

Clasificación CE

Reacción al fuego	Dfl
Emisión de Formaldehído	Clase E1
Durabilidad Biológica	Clase 1
Resbalabilidad (USRV)	>45

Calefacción Radiante (Frío / Calor)

Conductividad Térmica	0,1470 W/mK
Resistencia Térmica	0,095 m ² /W

La madera es un material higroscópico, interactúa con la humedad ambiental y la temperatura, esto hace que puedan producirse variaciones físicas dependiendo de estas condiciones. Para evitar variaciones no deseadas en el producto, hay que mantener una temperatura entre 10 y 27 grados centígrados.



Sobre Vetaparket

Las Tarimas VETAPARKET cumple con las disposiciones del Reglamento Europeo (UE) N.º 305/2011 y sistema de validación y verificación de la regularidad del desempeño 3, conforme al anexo ZA de la norma armonizada EN 14342.

Almacenaje

Los productos Vetaparket se deben almacenar en un espacio ventilado, limpio y seco. Los productos que estén envueltos en plástico retráctil se mantendrán cerrados hasta su utilización. Para facilitar la aclimatación del suelo de madera a las condiciones de temperatura y humedad de la estancia donde se vaya a instalar, se deberá trasladar el material un mínimo de 48 horas antes de proceder a su instalación.

Instalación

Los suelos VETAPARKET deben ser instalados por profesionales cualificados que sepan armonizar y combinar las tablas. Un trabajo artesanal para crear armonía, en función de las laminas, según sus variaciones de tonalidad, veteado, nudos, fendas y demás características de cada una de ellas. Sabemos por una larga experiencia que el cumplimiento de la normativa UNE 56810 evita defectos posteriores una vez Instalado.

Sistema de calefacción y refrigeración por suelo Radiante

Apto para calefacción radiante frío y calor
Consultar nuestra ficha Técnica sobre instalación radiante

Mantenimiento y acabados

En las Tarimas de VETAPARKET aplicamos Barnices, Ceras o Aceites ecológicos, elásticos, transpirables y permeables. Como la piel, deben limpiarse y nutrirse. Un proceso simple. Para VETAPARKET, cuidar la madera es un arte natural.

Para más información, consulte nuestra web: vetaparket.com

Tel: 916 976 881 - c/ Cádiz 1 y 3 Pol. Valdonaire 28970 - Humanes de Madrid - MADRID

